

Niniejsza deklaracja wł. uż. dotyczy grupy wyrobów **GS MW U** (z ukrytym łącznikiem) - Samonośna izolacyjna płyta warstwowa z rdzeniem z wełny skalnej, z obustronną okładziną metalową (stalową ocynkowaną lub nierdzewną, granica plastyczności ≥ 220 N/mm²), o grubości (zewn./wewn.) min. 0,5 / 0,5 mm i wszystkich typów powłok organicznych. Szerokość modułowa płyty: 1000 mm. Typ profilacji zewn.: L(liniowe), M(mikroprofilowanie), F(faliste), R(rowkowe), P(gładkie).

Wyrób nierozprzestrzeniający ognia (od zewnątrz wg. PN-B-02867:2013 oraz od wewnątrz na podstawie Warunków Techn. oraz PN-EN 13501-1).



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr U/MW/02/2020



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

- **GS MW U** [grubość d_N] [moduł: 1000] [profilacja zewn./wewn.: L,M,F,R,P / L,P]

Norma zharmonizowana: EN 14509:2013

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3

Jednostka lub jednostki notyfikowane: ICiMB (Nr 1487)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Ściany wewnętrzne i zewnętrzne

Producent: GÓR-STAL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 11, 38-300 Gorlice, POLSKA

Deklarowane właściwości użytkowe:

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:		GS MW U80	GS MW U100	GS MW U120	wg specyfikacji
		moduł: 1000, profil.: L,M,F,R,P / L,P			
Grubość		80 mm	100 mm	120 mm	
Zasadnicze charakterystyki / Właściwości		Wartości parametrów, klasy			EN 14509:2013
Właściwości cieplne					
Wspł. przewodzenia ciepła, λ_D	W/m·K	0,044			
Wspł. przenikania ciepła, $U_{d,s}$	W/m ² ·K	0,56	0,44	0,37	
Właściwości mechaniczne					
Wytrzymałość na ściskanie	MPa	0,055			
Wytrzymałość na rozciąganie	MPa	0,050			
Reakcja na ogień (dla wszystkich zastosowań końcowych)		A2-s1,d0			
Odporność na działanie ognia (warunki wg klasyfikacji)		NPD			
Przepuszczalność pary wodnej		"Spełnia wymagania" (Nieprzepuszczalna)			
Przepuszczalność powietrza		NPD			
Izolacyjność akustyczna		NPD	32(-2; -3)		
Pochłanianie dźwięków		NPD			
Tolerancje wymiarowe		„Spełnia wymagania" (w tym grubość: ± 2%)			
Trwałość		NPD			
Substancje niebezpieczne		NPD			

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

„GÓR-STAL” Sp. z o.o.
38-300 Gorlice, ul. Przemysłowa 11
tel. 018 353 98 00
REGON 852712117 NIP 720-100-000

DYREKTOR ZAKŁADU

Piotr Grzywa

Gorlice, dnia 21.09.2020

W imieniu producenta podpisał